

Procesos de soldadura

- Soldadura MIG/MAG arco manual corto-spray
- Soldadura MIG/MAG sinérgica arco corto-spray

Materials

- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Aluminio y aleaciones de aluminio

Aplicaciones

- Carpintería ligera
- Industria del automóvil
- Mantenimiento
- Montadores
- Cerrajería
- Metalistas
- Industria artesanal
- Carrocerías
- Construcción
- Chapistas



Datos técnicos

- Equipos extremadamente robustos, fiables y fáciles de usar
- Posibilidad de utilización en condiciones ambientales adversas
- Frontales en material anti-choque, autoextinguibles y resistentes a la corrosión
- Óptimas prestaciones con cables de alimentación largos
- Arrastre integrado con moto-reductor de 2 rodillos
- Pulsador avance hilo
- Moto-reductor enteramente diseñado por Selco
- Soporte para bobina de Ø 200/300mm
- Panel de control full-digital opcional de fácil regulación
- Lectura digital de los parámetros de soldadura
- Memorización de los últimos datos de trabajo
- Modalidad de soldadura 2/4 tiempos
- Inicio de soldadura óptimo (soft start, rampa de motor)
- Control de longitud del hilo al final de la soldadura
- Fácil utilización de los programas sinérgicos (12 programas pre-grabados)
- Modalidad de soldadura temporizada (puntos)
- Modalidad de soldadura con intermitencias (puntos y pausas)
- Preparado para antorcha MIG/MAG Euro conector

Generador

			P	X%				I₂	U_o	IP	 mm l x w x h	 Kg
Neomig 2000XP	3x400V	10A	8,4kVA 7,5kW	40°C	20%	200A	1x10	30-200A	39V	21S	910x500x750mm	62,0kg
				40°C	60%	130A						
				40°C	100%	100A						
				25°C	30%	200A						
				25°C	60%	160A						
				25°C	100%	120A						
	3x230V	16A	8,4kVA 7,5kW	40°C	20%	200A	1x10	30-200A	39V	21S	910x500x750mm	62,0kg
				40°C	60%	130A						
				40°C	100%	100A						
				25°C	30%	200A						
				25°C	60%	160A						
				25°C	100%	120A						
Neomig 2400XP	3x400V	10A	10,1kVA 9,1kW	40°C	30%	240A	1x10	30-240A	41V	21S	910x500x750mm	68,0kg
				40°C	60%	170A						
				40°C	100%	130A						
				25°C	40%	240A						
				25°C	60%	200A						
				25°C	100%	170A						
	3x230V	16A	10,1kVA 9,1kW	40°C	30%	240A	1x10	30-240A	41V	21S	910x500x750mm	68,0kg
				40°C	60%	170A						
				40°C	100%	130A						
				25°C	40%	240A						
				25°C	60%	200A						
				25°C	100%	170A						